

# CR-1112 シリーズ

12 スロットメディアコンバータ<2U 高>ラック  
(GE/FE シリーズ専用)



RoHS

## 概要

CR-1112 シリーズはメディアコンバータの管理に最適なソリューションを提供するコンバータラックです。高密度設計により様々な種類のマルチメディアコンバータ(FE/GE シリーズ)を最大 12 台まで収納できます。これらのコンバータは 10Base-T/2/FL,100Base-TX/FX や 1000BaseT/SX/LX/ZX を含む IEEE マルチプロトコル標準規格に準拠しています。また、RoHS 指令にも準拠しています。

シャーシのメインボードに直接コンバータを接続しているため、新たにメディアコンバータの電源ケーブル(AC アダプタ)は不要です。更に、AC/DC、シングル/リダンダントの選択が自由自在で、リダンダント電源搭載モデルは電源に突然障害や故障が発生しても対応できます。尚、メディアコンバータ/空冷ファン/電源モジュールはホットスワップ可能です。

## 特長

- ◆ ロングランベストセラーFE-C130 シリーズ
- ◆ FE-C103、FE-C120、GE-C301 等の製品の混在収容可
- ◆ 2U サイズ 19 インチラック収容
- ◆ 小型局舎
- ◆ 二重化電源(あり/なし指定)
- ◆ AC 入力/DC48V 入力可(指定)
- ◆ 12 スロットのスタンドアロン光メディアコンバータ収容
- ◆ シンプルなプラグインコンバータスロット
- ◆ ホットスワップ可

## 用途

- ◆ 工場内各棟毎 IDF 室設置
- ◆ 道路管理事務所 及び中継所
- ◆ 河川管理事務所 及び中継盤
- ◆ 電鉄通信局舎
- ◆ ISP アクセスポイント
- ◆ 放送通信会社 中継所
- ◆ 電力会社サブセンター 中継所

## 機器仕様

電源	AC100V標準(DC48V:オプション) AC90~100V, 50~60Hz
消費電力	最大 65W
環境条件	動作温度:0~50°C/保存温度:-10~70°C/湿度:5~90%(但し、結露なきこと)
寸法	440mm(W) x 258.6mm(D) x 89mm(H) (突起部含まず)
重量	シャーシ本体:4.25Kg AC 電源:0.78Kg DC 電源:0.78Kg
使用可能コンバータモジュール	FE-C130 シリーズスイッチングコンバータ GE-C301 シリーズギガビットコンバータ GE-C300 シリーズギガビットコンバータ GE-C351 シリーズ単芯ギガビットコンバータ
互換性	FCC Part 15 Class A と CE Mark

## 注文情報

型名	製品名
CR-1112RAC	12 スロットメディアコンバータ集合型シャーシ(GE/FE シリーズ用,AC100V, 二重化電源)
CR-1112AC	12 スロットメディアコンバータ集合型シャーシ(GE/FE シリーズ用,AC100V, シングル電源)
CPS60-AC	AC 電源モジュール
CR-1112RADC	12 スロットメディアコンバータ集合型シャーシ(AC+DC 各 1 つで二重化, 二重化電源)
CR-1112RDC	12 スロットメディアコンバータ集合型シャーシ(GE/FE シリーズ用,DC48V, 二重化電源)
CR-1112DC	12 スロットメディアコンバータ集合型シャーシ(GE/FE シリーズ用,DC48V, シングル電源)
CPS60-DC	DC 電源モジュール

仕様は予告無く変更する場合がございます。