

EEE 対応 10G イーサネットスイッチ

XGS-1610TS WEB 管理機能付き XGS-5610TS 管理機能無し

- ▶ **メタルポート** : 8ポート× 100M/1000/10GBase-T 及び
光ファイバーポート : 2ポート× 1000M/10GBase-X ポート
- ▶ **自動認識**
- ▶ **1Gbps ⇄ 10Gbps 変換も可能**
- ▶ **グリーンイーサネットアプリケーション** (IEEE802.3az EEE 規格準拠)
- ▶ **直観的な WEB GUI** (XGS-1610TS のみ)



XGS-1610TS XGS-5610TS

XGS-1610TS/XGS-5610TS 共通仕様

環境的仕様	
動作温度	-10° C to 50° C
動作湿度	10 ~ 90% (但し、結露無し)
保存温度	-20 to 70° C
保存湿度	10 ~ 90% (但し、結露無し)
物理的仕様	
寸法	44 (H)x 220(W) x 242(D)mm
重量	1.9Kg
電源仕様	
入力電源	100V ~ 240V

型名	XGS-1610TS	XGS-5610TS
管理機能	管理機能付き WEB-GUI	管理機能無し
ポート		
100M/1G/10G RJ45 ポート	8	8
1G/10G SFP+ ポート	2	2
コンソールポート	--	--
合計ポート	10	10
ハードウェアパフォーマンス		
スイッチ帯域	200Gbps	200Gbps
転送能力	148.8 Mpps	148.8 Mpps
MAC アドレス	16K	16K
ジャンボフレーム	9216 Bytes	9216 Bytes
L2 機能		
スパンニングツリー:	IEEE802.1D (STP), .1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP)	○
	DHCP Snooping	○
	VLAN Entries	4K
VLAN:	プライベート VLAN, 音声 VLAN, ゲスト VLAN, Q-in-Q	○
	802.1v プロトコル VLAN, MAC 型 VLAN, IP サブネット VLAN	○
	IEEE 802.3ad LACP: ダイナミックトラック, スタティックトラック	○
	GARP/GVRP	--
	IGMP スヌーピング	○
	MLD スヌーピング	--
	Multicast VLAN Registration (MVR)	○
L3 機能		
	スタティックルート	○
	DHCP サーバ	○
QoS 機能		
クラスオブサービス	ポートベース 802.1p, DSCP, TCP/UDP ポート	○
	速度制限	○
	優先キュースケジュール WRR, Strict Priority	○
	ハードウェアキュー	8
セキュリティ		
ACLs	L2/L3/L4, IPv6 Support	○
	ポートセキュリティ (MAC-based)	○
	IP ソースガード	○
	ストーム制御	○
	RADIUS Authentication 802.1x	○
	TACACS+ Authentication	--
	HTTPs 及び SSL (Secured Web)	○
	BPDU ガード, STP ルートガード, DHCP スヌーピング, ループ保護機能	○
管理機能		
DHCP	クライアント, Relay, Option 66, Option 67 Option 82	○ --
イベント/エラーログ	Syslog SMTP (RFC821)	○ --
管理アクセスフィルタリング:	SNMP, Web, Telnet, SSH	○
	SNMP (v1, v2c, v3), RMON (1,2,3 & 9 Groups), Software Upgrade	○
	設定のエクスポート/インポート, ポートミラーリング, LLDP (IEEE802.1AB)	○
	LLDP-MED (IEEE802.1AB), CDP アウェア, IPv6 管理, NTP	○
	sFlow	--
デバイス管理システム		
Switch2go	iOS デバイス, Android デバイス	○
Find my Switch	iOS デバイス, Android デバイス	○

注文情報

XGS-1610TS : ウェブ管理機能付き

XGS-5610TS : 管理機能無し

本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。